

315MAX

EQUIPAMENTO PARA SOLDAGEM ELETRODOS



INVERSORA PARA SOLDAGEM DC MMA



MONOFÁSICO E TRIFÁSICO



TENSÃO DE ENTRADA
220V 50/60Hz



CICLO DE TRABALHO
PESADO 60%



VERSATILIDADE COM GERADORES



PROTEÇÃO
440V



DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DE TENSÃO

MODO TIG

Função Lift TIG

FUNÇÕES EXTRAS

- Hot Start
- ARC Force
- Antiaderente



PROTEÇÕES

Equipado com sistemas de proteção de temperatura, tensão e sensor de corrente.

VERSATILIDADE COM GERADORES

Desenvolvido para trabalhar com geradores a diesel e preparado para trabalhar mesmo com picos de tensão de entrada.

DISPLAY DIGITAL

Controle de corrente variável com medidor digital, para visualização simultânea da corrente de soldagem.

PARÂMETROS

Modelo	315 MAX			
Corrente de entrada (V)	1-220±10%	3-220±10%	Peso líquido	15kg (33lb)
Potência nominal de entrada (KW)	9.1/6.0	12.5/9.0	Dimensões (mm)	480x190x340
Corrente nominal de entrada (A)	55/40	23/17	Diâmetro do eletrodo	1.6 - 5.0
Ciclo de trabalho (40°C 10min)	100%180A 60%225A	100%220A 60%280A	Tipos de eletrodo	6011,7018 etc.
Faixa de corrente (A)	10~250	10~315	Fator de Potência	0.7
Tensão em vazio (V)	105	93	Refrigeração	AF
Eficiência (%)	85		Classe de isolamento	H
Frequência (Hz)	50/60		Classe de proteção	IP23